

## Barrière MOOVI

La barrière électromécanique MOOVI est apte à la délimitation des aires privées, des parkings, des accès uniquement pour véhicules. Elle est disponible pour des passages de 3 à 5 mètres et en version rapide jusqu'à 3 mètres.

Des fins de course électromécanique réglables assurent la position correcte d'arrêt de la lisse.

En cas d'usage intensif, un capteur thermique active le ventilateur de refroidissement.

Le déblocage d'urgence pour la manœuvre manuelle est accessible par une serrure avec clé personnalisée sur l'avant de la barrière.

La barrière est toujours fournie pour le montage à gauche. En cas de besoin, il est possible d'inverser la direction d'ouverture grâce à de simples opérations.

La plaque d'assise référence CBO (en option) facilite l'installation de la barrière.

Des prédispositions spéciales facilitent l'installation des accessoires sans besoin d'effectuer des perçages.

La barrière est de couleur rouge RAL 2002.

La centrale LEO MVD est capable de gérer tout type de commande ou de sécurité. La programmation s'effectue soit au niveau de l'afficheur, soit par le programmeur fonctionnant sur le protocole EELINK.

Les principales fonctions sont :

- Entrées de fin de course ouverture / fermeture.
- Réglage de la vitesse de ralentissement et le temps de ralentissement en ouverture et fermeture MOOVI 30S.
- Réglage du temps de pose en position ouvert.
- 3 Entrées pour la commande : commande ouverture – commande fermeture - entrée pas à pas.
- 2 Sorties d'état de la barrière : Sortie NO-NC position barrière - Sortie témoin barrière ouverte.
- 1 Sortie feu clignotant 230v fixe avec pré-clignotement possible.
- Entrée pour la connexion série.
- 1 Broche au standard BFT prévue pour un récepteur grande capacité.
- 1 Sortie alimentation en 24volt 1a pour le branchement des accessoires.
- Récepteur radio incorporé 64 positions rolling code avec clonage des émetteurs.
- 1 Entrée pour l'encodeur.

La carte est dotée d'un bornier de type extractible pour en faciliter l'entretien ou le remplacement.

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Plaque d'assise CBO
- Kit de protection anti-cisaillement KIT MOOVI PRM
- Kit colonnette de fixation Cellula 130 KIT MOOVI 130
- Cellule de sécurité
- Fourche fixe d'appui de la lisse FAF ou anti-vandale avec ventouse FAF AV
- Lyre de repos pour lisse MOOVI GA (Uniquement pour le modèle MOOVI 50 RMM).
- Lyre de repos amortie pour lisse MOOVI GAMA (Uniquement pour le modèle MOOVI 30/50 RMM).
- Rideau de lisse déjà assemblée SB (Uniquement pour le modèle MOOVI 30/50 RMM).
- Barre palpeuse BIR, profil de couverture inférieur ou supérieur de la lisse MOOVI PCA
- Kit lumières pour lisses de 3m à 4,5m KIT MOOVI LIGHT et pour lisses de 5m ou 6m KIT MOOVI LIGHT 1
- Articulation de lisse



